



Imprimantes HP Designjet T770

Une imprimante 1 118 mm fiable,
plug-and-play pour les groupes de travail
de taille réduite.



Faites plus en moins de temps pour favoriser la croissance de votre entreprise.

- Respectez les délais sans sacrifier la qualité avec 2 impressions A1 par minute en utilisant le réglage d'impression rapide (Economode)
- Chargez facilement vos supports d'impressions grâce au rouleau supérieur à chargement frontal pratique, peu encombrant et simple d'utilisation
- Bénéficiez d'un partage facile avec la carte réseau intégrée
- Augmentez les options avec des améliorations système telles qu'une extension de mémoire à 8 Go¹ et un accessoire PostScript²
- Imprimez des lots de fichiers³ sans ouvrir d'application à l'aide de l'utilitaire gratuit HP Instant Printing

Surprenez vos clients avec des impressions révélant un nouveau degré de précision et de détails grâce aux encres HP Vivera.

- Produisez des noirs profonds et des lignes très fines avec les encres HP Vivera, notamment 2 encres noires HP Vivera et une encre grise dans ce système d'impression 6 encres
- Produisez du texte et des dessins d'une grande netteté avec une précision de ligne de +/- 0,1% et une largeur de trait minimale de 0,02 mm⁴
- Créez des affiches maison avec Serif PosterDesigner Pro pour HP⁵
- Optimisez les impressions de calques en utilisant le nouveau mode d'impression pour papier à calquer naturel générique
- Créez de superbes impressions avec les nouveaux papiers bond HP améliorés et le papier de base bond HP recyclé (papier de base 100 % recyclé)

Comptez sur cette imprimante HP Designjet pour une productivité améliorée et une totale compatibilité.

- Libérez votre PC : les fichiers sont traités dans l'imprimante, pas sur la station de travail
- Améliorez votre productivité avec un disque dur de 160 Go, incluant 8 Go de mémoire dédiée au traitement rapide des fichiers¹
- Bénéficiez d'une compatibilité maximale avec la gestion des langages d'impression HP-GL/2 et RTL
- Bénéficiez d'une impression efficace et fiable avec les fournitures et supports d'impression HP d'origine
- Gérez votre flotte d'imprimantes et ses coûts avec HP Web Jetadmin et l'outil de comptabilisation HP



¹ L'imprimante HP Designjet T770 1118 mm comporte 2 Go de mémoire en standard et un accessoire mémoire de 6 Go en option, à acheter séparément

² L'accessoire PostScript est proposé en option ; à acheter séparément (inclut une mise à niveau de mémoire de 6 Go)

³ HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF et MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

⁴ Adressable HP-GL/2

⁵ La fonctionnalité Serif PosterDesigner Pro pour HP est un accessoire logiciel en option ; à acheter séparément

Imprimantes HP Designjet T770

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse d'impression	
Dessins au trait	Rapide : 28 s/page, 103 impressions A1 par heure
Impression	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Marges (haut x bas x gauche x droite)	Rouleau : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 5 mm (bas) Feuille : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 16,75 mm (bas)
Technologie	Jet d'encre thermique HP
Types d'encre	Encre teintée (C, M, J, G, PK), encre pigmentée (MK)
Couleurs d'encre	6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Goutte d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Précision des lignes	+/- 0.1%
Largeur de ligne minimale	0,02 mm (adressable HP-GL/2) :
Largeur de ligne minimale garantie	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Longueur d'impression maximale	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Qualité d'image	
Densité optique maximale	2,15 densité optique noire maximum (6 L *min)
Supports	
Manipulation	Alim. feuille/feuille, alim. roul., coupe-papier auto
Types	Papier bond et couché, papier technique, film, papier photographique, rétro éclairé, auto adhésif
Poids	60 à 328 g/m ²
Taille	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Épaisseur	Jusqu'à 0,8 mm
Mémoire	
Standard	Imprime à version disque dur : 8 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM); Modèle de base : 2 Go de mémoire dédiée au traitement des fichiers (384 Mo de RAM);
Disque dur	Imprime à version disque dur : Standard, 160 Go ; Modèle de base : Aucun;
Connectivité	
Interfaces (standard)	1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port USB 2.0 grande vitesse, 1 port EIO, 1 port Fast Ethernet (100Base-T)
Interfaces (en option)	Serveurs d'impression internes HP Jetdirect
Langages d'impression (standard)	Imprime à version disque dur : HP-GL/2 ; HP-RTL ; CALS G4 ; Interface graphique HP PCL 3; Modèle de base : HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI;
Langages d'impression (en option)	Adobe® PostScript® 3 ; Adobe® PDF 1,7
Gestionnaires fournis	Pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows® (optimisés pour AutoCAD 2000 et versions supérieures) ; pilote HP PCL 3 GUI pour Mac OS X ; prise en charge des environnements Citrix® XenApp et Citrix® XenServer ; Pilotes Postscript Windows®, Linux et Mac avec clé électronique en option (supprime la prise en charge de pilote à interface utilisateur graphique HP PCL 3)
Configuration recommandée	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5 : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 1 Go de RAM ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Windows	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale/Professionnel (SP2 ou versions ultérieures) : Famille Intel® Pentium® ou AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), RAM de 1 Go, 2 Go d'espace disque disponible ; Windows Vista® Édition Familiale Premium/Windows Vista Professionnelle/Windows Vista Édition Intégrale : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz), 2 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Dimensions (l x p x h)	
Imprimante	1770 x 702 x 1050 mm
Expédition	1930 x 766 x 778 mm
Poids	
Imprimante	81,6 kg
Expédition	111 kg
Contenu de la boîte	
CN375A	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs chacune), disque dur de 160 Go, cartouches d'impression de démarrage, support 1 118 mm, axe de 1 118 mm, guide de référence, instructions de mise en route, instructions SERIF PosterDesigner Pro, logiciel de démarrage, cordon d'alimentation
CH539A	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs chacune), cartouches d'impression de démarrage, support 1 118 mm, axe de 1 118 mm, guide de référence, instructions de mise en route, instructions SERIF PosterDesigner Pro, logiciel de démarrage, cordon d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 à 35°C (selon le type de papier)
Température de stockage	-25 à 55 °C
Humidité de fonctionnement recommandée	20 à 80% HR (selon le type de papier)
Humidité de stockage	0 à 95% HR
Acoustique	
Pression sonore	46 dB(A), 26 dB(A)
Puissance sonore	6,2 B(A), 4,4 B(A) (en attente)
Consommation électrique	
Maximum	120 watts maximum (active), < 27 watts (en veille), < 7 watts / < 25 watts avec DFE intégré (économie d'énergie), 0,1 watts (éteinte)
Alimentation électrique nécessaire	Tension secteur (sélection automatique de gamme) 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
Certification	
Sécurité	UE (conformité LVD et EN 60950-1), Russie (GOST)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de classe B UE (directive CEM)
Environnement	Energy Star ; WEEE ; EU RoHS ; Chine (RoHS) ; REACH ; EuP ; FEMP
ENERGY STAR	Oui
Garantie	
	Garantie standard : support 1 an, intervention sur site jour ouvrable suivant. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	
CN375A	Imprimante version disque dur HP Designjet T770 1 118 mm
CH539A	Imprimante HP Designjet T770 1118 mm
Accessoires	
Q6709A	Mécanisme d'avance de rouleau 44 pouces HP Designjet
CN500A	Kit de mise à niveau PostScript pour HP Designjet T770
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN499A	HP Designjet T770 Memory Upgrade
CN088A	Logiciel Serif PosterDesigner Pro pour imprimantes HP Designjet
Consommables	
C9397A	Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A	Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A	Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A	Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A	Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A	Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A	Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml
C9371A	Cartouche d'encre cyan HP 72 130-ml
C9372A	Cartouche d'encre magenta HP 72 130-ml
C9373A	Cartouche d'encre jaune HP 72 130-ml
C9374A	Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml
C9380A	Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A	Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A	Tête d'impression noir mat et jaune HP 72
Supports d'impression	
Q6628A	Papier mat à fort grammage HP Super (1 067 mm x 30,5 mm)
C6030C	Papier couché à fort grammage HP-914 mm x 30,5 m (36 pouces x 100 pi)
C6020B	Papier couché HP (914 mm x 45,7 m)
C6036A	Papier jet d'encre blanc brillant HP - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Papier normal HP Universal - 914 mm x 45,7 m
CG891A	Papier normal recyclé HP - 1067 mm x 45,7 m
C3868A	Papier calque naturel HP 914 mm x 45,7 m (36 po x 150 pi)
C3875A	Film transparent HP - 914 mm x 22,9 m (36 pouces x 75 pieds)
Q1421A	Papier photo semi-brillant professionnel HP - 914 mm x 30,5 m (36 po x 100 pi)
Q1427A	Papier photo extrabrillant universel HP-914 mm x 30,5 m (36 pouces x 100 pi)
Service et assistance	
US249E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
US250E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
US251E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
US244E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 h, 13h x 5j, 3 ans
US245PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
US239PE	HP Care Pack, post garantie sous 4 h, 13h x 5j, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour plus d'informations sur les tailles et supports d'impression grand format HP, visitez le site en ligne : <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

4AA2-8595FRE Publié dans la zone EMOA Novembre 2009



Tel: 03.26.50.06.66

Mail: contact@larcher-technologies.com

www.larcher-technologies.com

